



Referencia	Descripción	Presentación
52012	alcoholímetro	Maletín portátil
52013	boquilla	Bolsa 100 unidades

Especificaciones técnicas

- . Dimensiones dispositivo: 125 x 56 x 24 mm.
- . Peso: 218 g (incluyendo batería y boquilla).
- . Metodo de medicion: muestra de aliento para determinar % BAC / BRAC.
- . Rango: 0,000% a 0,400% o 0,000 a 2,000 BRAC
- . Precision: ±0,005% BAC hasta 0,050% BAC.
- . Pantalla LCD de luz dual. 4 digitos en pantalla, indicador de carga de batería, unidad de medida seleccionada y avisos para el test (ready, wait and warn). El resultado se muestra durante 30 segundos, 15 segundos con la pantalla iluminada y los restantes 15 segundos con la pantalla sin iluminacion. Posteriormente la pantalla se situa en estado de realizar otro test. Si el resultado del test es superior a 0,050%/0,250 mg/l, la pantalla cambia a color naranja, se muestra un mensaje de alarma y se emite un sonido de aviso.
- . Apagado automatico en caso de no tener actividad durante 20 segundos.

- . Alimentacion: batería alcalina 9V o alimentacion externa 12 V DC .
- . Tiempo de respuesta tras el encendido: entre 15 y 35 segundos para estar preparado para el test.
- . Tecnologia de verificacion de calibracion: permite comprobar periodicamente si su funcionamiento es correcto o necesita recalibracion.
- . En caso de no soplar constantemente durante 3 - 5 segundos, aparecera el mensaje "Err " .
- . Temperatura de funcionamiento: +10oC / +40oC (condiciones sin congelacion y condensacion).
- . Temperatura de almacenamiento: 0oC / +50oC (condiciones sin congelacion y condensacion).
- . Calibracion: cada 6 meses o 500 tests
- . Vida de la batería (estimada): 300 pruebas.

INCLUYE

1 unidad de alcoholímetro digital, 1 unidad de adaptador DC a mechero, 1 unidad de batería alcalina 9V, 3 unidades de boquillas, 1 unidad de bolsa de transporte y manual de usuario.